

CapaGrund Universal Nespri, CapaSil Primer

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	CapaGrund Universal Nespri, CapaSil Primer
Airless-membraan	++
Airless-zuiger	++
Pleisterspuitapparaat	+
Nespri-toestel**	++
Hogedruk	--
Lagedruk	--

++ zeer goed geschikt + goed geschikt - beperkt geschikt -- niet geschikt

Noodzakelijke gegevens

	Airless-toestel	Pleisterspuittoestel	Nespri-toestel
Type pistool	voor dispersieverf	spuitlans	Nespri-pistool
Stroomaansluiting	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Max. slanglengte	afh. v. type	ca. 30 m	30 m (15m verl. mgl.)
Slangdiameter	-	DN 27	-
Hulpslang	mogelijk	-	ja
Luchtvermogen compressor	-	500 l/min, 3 bar	-

Productgebonden spuitgegevens

	CapaGrund Universal Nespri	CapaSil Primer
Verdunning	max. 3% met water	onverdund
Airless-apparaat		
Spuitmond	0,019"-0,021"	0,021"-0,025"
Spuitdruk	150-180 bar	150-180 bar
Pistoolfilters***	ca. 0,31 mm	ca. 0,31 mm
Pleisterspuittoestel		
Spuitmond	4 mm	4 mm
Bedrijfsdruk	afh. type toestel	afh. type toestel
Nespri-toestel		
Spuitmond	0,016"-0,017" dubbele	0,016"-0,019" dubbele
Spuitdruk	vooraf ingesteld	vooraf ingesteld

Beschikbare verpakkingen

liter	CapaGrund Universal Nespri	CapaSil Primer
2,5	X	
5	X	X
10	X	X



Opgelet: Bij het spuiten vanuit de standaardverpakkingen moeten deze opgeroerd en gezeefd worden. Evt. kan ook een Metex-lakzeef gebruikt worden. Het is zinvol bij gladde oppervlakken om over de nog natte coating nog lichtjes na te rollen met een fijne rol. Daardoor wordt een uniform uitzicht bereikt. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes toestel in de verf laten staan, de pot eventueel met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen.

Preventie en veiligheid:

Productcode verven en lakken: BSW20 (CapaGrund Universal), BSW10 (CapaSil Primer)
Spuitnevel niet inademen. Zorg voor goede ventilatie.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimtezichtbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychloropreen, nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter-P2
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak dragen

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Nevelvrije verwerking enkel met speciaal hiervoor ontwikkelde producten mogelijk.

*** Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig.