

Indeko-plus, CapaTrend, CapaDIN, IndekoGeo

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*

Indeko-plus, CapaTrend, CapaDIN, IndekoGeo

Airless-membraan	++
Airless-zuiger	++
Airless-zuiger hydraulisch	++
Nespri-toestel	++
Rolsystemen met inwendige voeding	++

++ zeer goed geschikt + goed geschikt - beperkt geschikt -- niet geschikt

38

Noodzakelijke gegevens

Type pistool	geschikt voor dispersieverven
Stroomaansluiting	230 Volt
Max. slanglengte	afh. van de prestatie van het toestel
Slangdiameter	1/4"
Hulpslang	mogelijk
Containeraansluitingsset	naargelang verpakking

Productgebonden spuitgegevens

	Indeko-plus IndekoGeo	CapaTrend, CapaDIN,
Verdunning***	max. 5% met water	max. 5% met water
Airless-toestel		
Spuitmond	0,019"-0,021"	0,021"-0,025"
Spuitdruk	150-180 bar	150-180 bar
Pistoolfilters****	ca. 0,31 mm	ca. 0,31 mm
Rolsystemen met inwendige voeding		
Spuitdruk	80-120 bar	80-120 bar
Pistoolfilters****	ca. 0,31 mm	ca. 0,31 mm

Lieferbare Gebindevarianten

liter	Indeko-plus	IndekoGeo	CapaTrend	CapaDIN
2,5	X		X	
5	X		X	
10	X		X	
12,5	X	X		X
15			X	
25				X



Opgelet: Bij het spuiten vanuit de standaardverpakkingen moeten deze opgeroerd en gezeefd worden. Evt. kan ook een Metex-lakzeef gebruikt worden. Het is altijd zinvol om over de nog natte coating nog lichtjes na te rollen met een fijne rol voor binnen. Daardoor wordt een uniform uitzicht bereikt en zijn eventueel noodzakelijke reparaties minder zichtbaar. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes toestel in de verf laten staan, de pot eventueel met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen.

Preventie en veiligheid:

Productcode verven en lakken: BSW10

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimtezichtbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychloropreen, nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter P2
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak dragen

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Nevelvrije verwerking enkel met speciaal hiervoor ontwikkelde producten uit het Nespri-TEC programma mogelijk

*** Verdunningsaanwijzingen enkel op de standaardproducten. (Airfix-producten niet verdunnen)

**** Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig.

39