

FORTICO SEALER

Een goed vullende, watergedragen één-component primer, voor rolapplificatie. FORTICO SEALER kan men gebruiken als grondlaag voor parket om af te werken met vernissen uit het FORTICO-gamma. SEALER wordt aangeraden bij vloerverwarming, tropische houtsoorten en kurk.

- » voorkomt kantverlijming en minimaliseert opruwing van de vezel.
- » Aan te raden op exotische houtsoorten en bij vloerverwarming

TECHNISCHE INFO

Producttype

watergedragen

Reiniging

Water

Viscositeit

+/-30 sec - DIN 4mm

Vaste stoffen

+/- 35%

Verpakking

6 x 1 L

4 x 5 L

Verbruik

8 - 12 m²/liter per laag

Droogtijden

Stofdroog : na 20 à 30 min.

overschilderbaar : na 2 à 3 uur

Schuurkorrel

P 120-150

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid

12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



1L

5L



VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout.

APPLICATIE

FORTICO SEALER goed schudden en oproeren voor gebruik. Rijkelijk aanbrengen met een rol of borstel.

DROOGTIJD

Stofdroog : na 20 tot 30 minuten

overschilderbaar : na 2 à 3 uur

De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING

De FORTICO SEALER verder afwerken met een vernis uit het FORTICO gamma.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik met water reinigen. Voor industriële toepassingen moet de technische dienst van Ciranova® geraadpleegd worden. Producten op waterbasis kunnen velvorming vertonen bij contact met de lucht. Indien nodig vooraf filteren.