

(Vorige benaming: Disbon 760 Baudispersie)

DisboCRET 760 Baudispersie

Kunststofdispersie als toevoeging aan cementhoudende producten.



Materiaal

Toepassing	Toevoeging ter verbetering van cementhoudende mortels, pleisters en dekvloeren. Voorstrijkmiddel voor zuigende, minerale oppervlakken.
Eigenschappen	De eigenschappen van natte en droge cementgebonden mortels, pleisters en dekvloeren worden met de onderstaande eigenschappen verbeterd: <ul style="list-style-type: none"> ■ waterwerend vermogen ■ beter te verwerken ■ verlaagt de water/cementfactor ■ verbetert de hechting ■ voorkomt krimp ■ elastische vervorming
Materiaalbasis	Polymerisaatharsdispersie.
Verpakking	10 liter
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan. In goed gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Technische eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Soortelijke massa: ca. 1,0 g/cm³ ■ Vastestofgehalte: ca. 35 gew.-%

Verwerking

Geschikte ondergronden	De ondergrond moet vast, droog, schoon en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Voorstrijkmiddel op alle zuigende soorten minerale oppervlakken, zoals beton, dekvloeren, pleisters en mortels.
Vorbereiding van de ondergrond	Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandeling".
Mengverhouding	Mengtabel in gew.-%:



Toepassing	Cement : zand	DisboCRET 760 : water
Voorstrijken*	–	1 : 5 gewichtsdelen
Hechtbrug**	1 : 1	1 : 1 gewichtsdelen
Cementpleister**	DIN 18 550	1 : 4-5 gewichtsdelen
Cementestrich**	DIN 18 560	1 : 4-5 gewichtsdelen
Egalisatiemortel	1 : 3 gew. delen	1 : 5 gewichtsdelen

*	Voorstrijklaag mag niet glanzend blijven staan.
**	Samenstelling, verwerking en nabehandeling van mortel of pleister moet volgens gangbare normen plaatsvinden.

Verbruik

Het verbruik kan worden berekend aan de hand van de mengtabel en is afhankelijk van de gewenste consistentie.

Voorstrijklaag	ca. 70–100 ml/m ²
Mortel	ca. 35–250 ml/mm/m ²

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

Waarschuwning.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/g) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 0 g/l.

Giscode

BSW20

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be