



## Fiche Technique Faxe GOLak Extremely Strong



### Description du produit:

Faxe GOLak Extremely Strong est un vernis durable, comporté d'eau et non polluante. Faxe GOLak Extremely Strong est un vernis comporté d'eau, acrilan et polerythane grâce a ce que le bois est facile à entretenir. Faxe GOLak Extremely Strong peut être utilisé pour vernisser des endroits occupés comme des couloirs, magasins, etc. et pour de sols en bois où on a besoin d'un résultat extrêmement durable. Faxe GOLak Extremely Strong existe en mat d'huile et brillant. Le vernis brillant donne le bois un résultat attirément égalisé et le vernis mat un résultat mat d'huile. Faxe GOLak Extremely Strong est un nouveau système qui donne le même force comme un produit 2-composants, sans usage de durcisseurs.

### Application:

Pour l'usage de bois non traité et traité, où on a besoin d'une grande durabilité et un facile entretien. L'application recommandée est trois couches Faxe GOLak Extremely Strong pour une force optimale.

Conseils ! Pour une pénétration dans le bois profondément, surtout pour le bois obscuré comme merbau et chaîne, appliquez deux couches de Faxe GOLak Extremely Strong brillante et une de mat.

### Matériels :

1. Seau
2. Brosse, rouleau ou une machine de seringue

### Mode d'application:

1. Rincez le bois avec Faxe GOLak Cleaner et l'eau chaude et laissez sécher le bois complètement.
2. Récurvez le bois traité jusqu'à une surface matte.
3. Pour une surface whitewashed, utilisez Faxe White Primer avant le vernissage.
4. Testez-le pour le ton de couleur et l'adhérence.
5. Secouez Faxe GOLak Extremely Strong bien avant et pendant l'application.
6. Appliquez-le avec une brosse, un rouleau ou une machine de seringue.
7. La prochaine couche peut être appliquée après 4-6 heures à 20°C et une limité d'air normale. N'oubliez pas de récurer entre la première et la deuxième couche avec papier à graine 180.
8. Appliquez à une température de plus de 18°C.

### Entretien et nettoyage:

Passez Régulièrement l'aspirateur. Passez la serpillière si nécessaire avec Faxe GOLak Carepolish. Si la surface est usée faites une autre fois le traitement avec Faxe Gopak Extrémal Strong.

### Détails techniques:

Usage:	10 – 20 m <sup>2</sup> /l.
Emballage :	0,75l – 2l – 5l
Entreposage:	10°C
Durabilité:	Fermé 2 ans
Temps à sèche:	+/- 5 heure à 20°C.
Application :	18°C sur le sol
Le degré de lustre:	Mat: 8 Brillant: 70

NB: Si on a besoin de plus d'un bidon du même produit c'est nécessaire de mélanger avant usage les bidons pour obtenir le même résultat.

**Producent: Faxe A/S**  
**DK 3100 Hornbaek**  
**Tel: +45 49 76 01 01**

Rincez le matériel avec de l'eau.  
! Conservez hors d'atteinte des enfants!  
Ne videz pas dans l'égout.

Faites toujours une teste pour le ton de couleur, l'adhérence et la couche de finition.  
Évitez d'inhaler les substances fugaces. Utilisez seulement dans les endroits bien enlumés.

**Code: 0-1**

**Producent: Faxe A/S  
DK 3100 Hornbaek  
Tel: +45 49 76 01 01**