



Technische Fiche FAXE PANEELLOOG WIT

Productomschrijving:

Faxe Paneelloog Wit is een watergedragen, milde loog die effectief het hout beschermt tegen het verdonkeringsproces door het neutraliseren van de looizuren. Faxe Paneelloog Wit heeft een ingebouwde UV-filter en antioxidanten. Het bevat tevens natuurlijke oliën en wassen die het oppervlak verzadigen en afsluiten voor gemakkelijk onderhoud.

Toepassing:

Voor binnenhoutwerk zoals houten wandpanelen en plafonds en voor alle onbehandelde dennenhout waar een licht natuurlijk oppervlak nodig is. Faxe Paneelloog Wit kan gebruikt worden om verdonkerd hout op te frissen en laat een mooie whitewashed resultaat na. Paneelloog Wit kan ook gebruikt worden op voordien verniste oppervlakken. Doe een test voor de applicatie.

Benodigheden:

1. Borstel of spons
2. Verfemmer

Gebruiksaanwijzing:

1. Hout moet proper en droog zijn. Reinig eerst met Faxe Intensiefreiniger indien het hout vuil is. Voordien verniste oppervlakken moeten eerst gereinigd worden met Faxe Intensiefreiniger verdund in warm water 1:40 met 5-10% ammoniak aan toegevoegd.
2. Schud de bus grondig.
3. Faxe Paneelloog Wit is gemakkelijk aan te brengen met een borstel of een spons in gelijkmatige lagen in de lengte van de poriën.
4. Vermijd overlappingen of werk ze weg.
5. Indien een wittere afwerking nodig is, breng dan nog een laag aan, nadat de eerste laag droog is na ongeveer 5 uren bij 20°C.

NB: Aanbreng met een borstel laat een meer whitewashed finish na dan het product aanbrengen met een spons.

Nabehandeling:

Faxe Paneelloog Wit bevat olie en was, waardoor het hout onmiddellijk water en vuilbestendig is. Hierdoor is het gemakkelijk te onderhouden zonder verdere nabehandeling.

Reiniging en onderhoud:

Indien oppervlakken vuil worden, reinigt u met Faxe Olieverzorging Wit of Faxe Zeep Wit. Het is mogelijk om andere kleurtinten te bekomen door het toevoegen van Faxe Combicolor of door gebruik te maken van Faxe Kleurolie.

Technische kenmerken:

Verbruik:	Ca 10-15m ² /l
Verpakking:	1l – 2,5l
Opslag:	+5°-30°C
Houdbaarheid:	Ongeopend 2 jaar
Droogtijd:	Ca 5 uur bij 20°C
pH-waarde:	9-10
Reinigen materiaal:	Water

Vermijdt contact met huid en ogen. Gebruik de nodige beschermende handschoenen tijdens aanbreng.

!BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN!

Producent:

Faxe A/S

DK 3100 Hornbaek

Tel: +45 49 76 01 01