



Diamond Oil Active

**1-laagse oliebehandeling van houten oppervlakken**

Technisch gegevensblad

15.02.2022 - p. 1/2

Diamond Oil Active is ontwikkeld voor mensen die hun houten vloer, trap of meubels graag behandelen met de allerbeste kwaliteitsolie. Deze exclusieve, één-component, geurarme en uitermate slijtvaste olie is gemaakt van de allerbeste kwaliteitsmaterialen, is eenvoudig in gebruik en geeft minimaal restafval. De unieke extreme hyper cross linking technologie van Diamond Oil Active zal uw houten vloer of trap een comfortabel, anti-slipoppervlak geven dat uitermate waterbestendig en gemakkelijk te onderhouden en schoon te maken is. De olie heeft een drogestofgehalte van circa 99% en is geschikt voor machinale toepassing bij het oliën van alle onbehandelde, nieuwe of pas

- **Bestand tegen vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn**
- **Bestand tegen krassen en strepen**
- **Geeft het hout een prachtig en ademend oppervlak**
- **Goedgekeurd voor gebruik binnenshuis**
- **VOC-FREE\***



## Toepassingsgebied

Voor onbehandelde, nieuwe of pas geschuurde houtoppervlakken.

## Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15°C en 30°C en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12% bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. De vloer moet stofvrij, onvet en vrij zijn van was of schuurresten. Eerder behandelde vloeren moeten volledig kaal worden geschuurd tot eindkorrel 100-120. Grondig stofzuigen. Neem de hele vloer zorgvuldig, licht vochtig af met een oplossing van WOCA Intensiefreiniger (1:40 gemengd) en laat de vloer volledig drogen vóór het aanbrengen van de olie.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Laatste schuurgang	Korrel 100-120.
Behandeling	<p>Het product Diamond Oil Active goed omroeren, zowel vóór als tijdens gebruik. Om kleurverschil te voorkomen, dienen potten met verschillende batchnummers te worden gemengd. Breng de olie in een gelijkmatige laag met een kortharige lakroller (3-4 mm) aan. Laat de olie gedurende 10-15 minuten intrekken. Breng extra olie aan als de olie snel in het hout trekt. Wrijf de olie in het hout tot de vloer verzadigd lijkt. Gebruik een eenschijfsmachine met een witte of beige pad. Gebruik droge, pluisvrije katoenen doeken om overtollige olie te verwijderen tot het oppervlak niet meer nat lijkt. De vloer is na 24 uur geschikt voor licht gebruik.</p>
Opmerking	<p>Gevaar voor zelfontbranding: Gezien het gevaar voor zelfontbranding, schuurstof en doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.</p>

## Droogtijden

Tussen lagen	8-10 uur bij 20°C
Droogtijden	24 uur bij 20°C
Licht gebruik	24 uur bij 20°C
Volledig uitgehard	7 dagen bij 20°C



Diamond Oil Active

**1-laagse oliebehandeling van houten oppervlakken**

Technisch gegevensblad

15.02.2022 - p. 2/2

## Technische gegevens

Dichtheid	0.95-1.00 g/ml.
Drogestofgehalte	95-100%
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+15-30°C en ca. 50% luchtvochtigheid.
Viscositeit	40-45 Twe. DIN Cup 4
Verbruik	20-25 m <sup>2</sup> /L
Verbruik (verdunde oplossing)	20-25 m <sup>2</sup> /L
Kleuren	Smoke Brown, Naturel, Extra Wit, Wit, Concrete Grey, Sand Grey, Carbon Black, Chocolate Brown, Caramel Brown
Reiniging gereedschap	Met WOCA Olieverdunner of terpentijn
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
VOS	Dit product bevat max. 85 g VOC/L. De toegelaten waarde bedraagt 500 g VOC/L [cat. A/i].
Verpakking	1, 2.5
Anti-slip (DIN 51130)	R9

## Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	Natural Soap, #511010
Maandelijks onderhoud	Oil Refreshing Soap, #511210
Onderhoud	Maintenance Oil Diamond Active, #212125
Gerelateerde producten	Intensive Wood Cleaner, #551525

## Contact

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*