

## JOTUN MUR AKRYL

<b>OMSCHRIJVING</b>	Waterverdunbare muurverf voor buiten en binnen.	
<b>TOEPASSING</b>	JOTUN MUR AKRYL is een waterverdunbare zijdematte, 100% acrylaat muurverf voor buiten en binnen. JOTUN MUR AKRYL kan worden toegepast op nieuwe of eerder geschilderde ondergronden zoals metselwerk, beton, pleisterwerk, etc.	
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Waterverduunbaar, dus minder milieubelastend.</li><li>▪ Bevat actieve bestanddelen tegen schimmels</li><li>▪ Uitstekend kleur- en glansbehoud</li><li>▪ Waterdampdoorlatend</li><li>▪ Eenvoudig te verwerken.</li></ul>	
<b>KLEUR</b>	Vele duizenden kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.	
<b>GLANS</b>	Zijdemat, 07 GU	
<b>VERPAKKING</b>	3 en 10 liter	
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	Type	Waterverdunbare muurverf voor buiten
	Viscositeit	150 - 200 cP (methode ISO 2884-1974)
	Soortelijk gewicht	1,20 - 1,50
	Vaste stofgehalte in gewicht	circa 42%
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 30 minuten
	Overschilderbaar	Na circa 10 uur
	Opslag	Vorstvrij bewaren
<b>VERWERKING</b>	Verbruik	6 - 9 m <sup>2</sup> /liter (afhankelijk van ondergrond)
	Applicatie methoden	Kwast, roller of verfspuit
	Verdunning	Water
	<b>Airless-spuit</b>	
	Nozzle	0,021"
	Spuithoek	65 - 80°
	Nozzle druk	Minimaal 150 bar
<b>GEBRUIKS-AANWIJZING</b>	De ondergrond moet schoon en droog zijn. Kalkachtige, krijtende en poreuze ondergronden met een harde borstel behandelen. Bij sterke vervuiling reinigen met JOTUN KRAFTVASK. Poreuze, sterk zuigende ondergronden voorstrijken met een daarvoor geschikt middel of een verdunde laag JOTUN MUR AKRYL. Oude verflagen wassen met JOTUN HUSVASK volgens voorschrift. JOTUN MUR AKRYL in één à twee lagen vol en gelijkmatig opzetten.	

## JOTUN MUR AKRYL

### VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.