



Jansen Smeedijzer Matlak is een specifieke lichte, goed vloeibare polyurethaanlak en geschikt voor het behandelen van ijzerdelen.

Toepassing

- Binnen- en buitensituaties
- Voor behandelen van smeedijzer en sierwerk van trappen en balkons
- Geschikt voor het lakken van bijv. motorkappen van auto's (rallystrepen) enz.

Eigenschappen

- Droogt mat op
- Goede doorharding en hechting
- Weerbestendig

Product

Bindmiddelbasis: Polyurethaan kunststof

Pigmentbasis: Roet en ijzerglimmer

Kleuren: Zwart

Verpakking: 125 ml, 375 ml, 750 ml, en 2,5 ltr

Verbruik: Ca. 10-12 m²/ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

Glansgraad: Mat

Dichtheid: Ca. 1,1 g/cm³

Verdunning: Met kwast: Südwest verdunner V21
Met spuit: Südwest verdunner V33

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



Applicatie

Met kwast en spuit.

Jansen Smeedijzer Matlak eerst goed roeren, vervolgens direct geschikt voor gebruik met de kwast. Spuiten: 10% verdunnen met Südwest verdunner V33.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest verdunner V33.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Max bij 30°C.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 30 min.

Overschilderbaar: Na ca. 24 uur

Doorgehard: Na ca. 1 dag

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stofvrij en draagkrachtig zijn.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 2-9-2022.